

afinTM

A brand of
AKEMI Group

MMA ADHESIVE BLACK 6 MIN



AKEMI®

AFIN MMA ADHESIVE BLACK 6 MIN

QUICK-HARDENING 2C ADHESIVE IN CARTRIDGE

ADHESIVO 2K DE SECADO RÁPIDO EN CARTUCHO

CARTUCCIA DI COLLA 2K A PRESA RAPIDA

Area of application: Attaching the end pieces of plastic guide elements for use on diamond wire saws.	Campos de aplicación: Pegue los extremos de las guías de plástico para el hilo en cortadoras de hilo diamantado.	Applicazione: per incollare le estremità di guide per fili per l'impiego con fili diamantati.																																				
Properties: black, high-strength, quick-drying 2-component adhesive with a methacrylate basis, mixture ratio 1:1 in cartridge system, excellent adhesive and shear strength, high resistance to chemicals. Application time approx. 5 - 8 minutes, drying time 10 - 12 minutes, recommended preparation temperature 15 - 25 °C. Each cartridge contains sufficient adhesive for 20 - 25 applications.	Características: resistente adhesivo negro de 2 componentes y de secado rápido a base de metacrilato, proporción de mezcla 1:1 en sistema de cartucho, alta rigidez y resistencia al corte, excelente estabilidad química. Tiempo de tratamiento aprox. 5 - 8 minutos, resistencia para manipulación 10 - 12 minutos, temperatura de aplicación recomendada 15 - 25°C. Aplicaciones: aprox. 20 - 25 pegados de guías de hilo por cartucho.	Caratteristiche: colla bicomponente nera, resistente, a presa rapida a base di metacrilato, rapporto di miscela 1:1 con sistema a cartucce, elevata rigidità e resistenza al taglio, eccezionale resistenza chimica. Tempo di lavorazione ca. 5 - 8 minuti, tempo di indurimento per utilizzo 10 - 12 minuti, temperatura di lavorazione consigliata 15 - 25 °C. Rendimento: ca. 20 - 25 incollaggi di guide per fili per ogni cartuccia.																																				
Advantages: - Glued surfaces can be cleaned with afin Acryclean. - It is also recommended to spray the area on the impeller under the adhesive joint with afin Acryclean in order to prevent the adhesive from sticking to the support wheel.	Ventajas: - Limpie las superficies que desee pegar con afin Acryclean. - También se recomienda aplicar el limpiador afin Acryclean en las zonas de la rueda de carga bajo la junta encolada para evitar que el adhesivo se pegue a la rueda portadora.	Vantaggi: - è possibile pulire le superfici incollate con afin Acryclean. - Si consiglia di spruzzare con il prodotto pulente afin Acryclean anche il punto della ruota collocato sotto la fuga di colla per evitare che essa si incolli sulla ruota principale.																																				
<table> <tr> <th>Package</th><th>Unit</th><th>Art.-Nr.</th></tr> <tr> <td>50 ml 1:1 double cartridge</td><td>12</td><td>8 75 54</td></tr> </table>	Package	Unit	Art.-Nr.	50 ml 1:1 double cartridge	12	8 75 54	<table> <tr> <th>Envase</th><th>Unidad de venta</th><th>No. de ref.</th></tr> <tr> <td>50 ml 1:1 double cartouche</td><td>12</td><td>8 75 54</td></tr> </table>	Envase	Unidad de venta	No. de ref.	50 ml 1:1 double cartouche	12	8 75 54	<table> <tr> <th>Contentitore</th><th>VE</th><th>Art.-Nr.</th></tr> <tr> <td>doppia cartuccia da 50 ml 1:1</td><td>12</td><td>8 75 54</td></tr> </table>	Contentitore	VE	Art.-Nr.	doppia cartuccia da 50 ml 1:1	12	8 75 54																		
Package	Unit	Art.-Nr.																																				
50 ml 1:1 double cartridge	12	8 75 54																																				
Envase	Unidad de venta	No. de ref.																																				
50 ml 1:1 double cartouche	12	8 75 54																																				
Contentitore	VE	Art.-Nr.																																				
doppia cartuccia da 50 ml 1:1	12	8 75 54																																				
<table> <tr> <th>Accessories</th><th>Unit</th><th>Art.-Nr.</th></tr> <tr> <td>Quattro Mixer 50 ml</td><td>12</td><td>8 79 56</td></tr> <tr> <td>Plastic gun manual</td><td>1</td><td>1 06 39</td></tr> <tr> <td>afin Acryclean 500 ml Spray</td><td>12</td><td>8 76 03</td></tr> </table>	Accessories	Unit	Art.-Nr.	Quattro Mixer 50 ml	12	8 79 56	Plastic gun manual	1	1 06 39	afin Acryclean 500 ml Spray	12	8 76 03	<table> <tr> <th>Accesorio</th><th>Unidad de venta</th><th>No. de ref.</th></tr> <tr> <td>Quattro Mixer 50 ml</td><td>12</td><td>8 79 56</td></tr> <tr> <td>Pistola de plástico manual</td><td>1</td><td>1 06 39</td></tr> <tr> <td>afin Acryclean 500 ml Spray</td><td>12</td><td>8 76 03</td></tr> </table>	Accesorio	Unidad de venta	No. de ref.	Quattro Mixer 50 ml	12	8 79 56	Pistola de plástico manual	1	1 06 39	afin Acryclean 500 ml Spray	12	8 76 03	<table> <tr> <th>Accessori</th><th>VE</th><th>Art.-Nr.</th></tr> <tr> <td>Quattro Mixer 50 ml</td><td>12</td><td>8 79 56</td></tr> <tr> <td>Pistola manuale in materiale plastico</td><td>1</td><td>1 06 39</td></tr> <tr> <td>Spray afin Acryclean da 500 ml</td><td>12</td><td>8 76 03</td></tr> </table>	Accessori	VE	Art.-Nr.	Quattro Mixer 50 ml	12	8 79 56	Pistola manuale in materiale plastico	1	1 06 39	Spray afin Acryclean da 500 ml	12	8 76 03
Accessories	Unit	Art.-Nr.																																				
Quattro Mixer 50 ml	12	8 79 56																																				
Plastic gun manual	1	1 06 39																																				
afin Acryclean 500 ml Spray	12	8 76 03																																				
Accesorio	Unidad de venta	No. de ref.																																				
Quattro Mixer 50 ml	12	8 79 56																																				
Pistola de plástico manual	1	1 06 39																																				
afin Acryclean 500 ml Spray	12	8 76 03																																				
Accessori	VE	Art.-Nr.																																				
Quattro Mixer 50 ml	12	8 79 56																																				
Pistola manuale in materiale plastico	1	1 06 39																																				
Spray afin Acryclean da 500 ml	12	8 76 03																																				

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).