

Fiche Technique

Page 1 de 1

Caractéristiques:	AKEMI® Nettoyant Sanitaire est un nettoyant désinfectant à base d'acides organiques avec des tenseurs non-ioniques, des adjuvants et des parfums. Le produit ne contient pas de phosphate et d'acide inorganique fort, les tensioactifs sont facilement biodégradables selon OCDE 301B.		
Domaine d'utilisation:	AKEMI® Nettoyant Sanitaire est utilisé pour le nettoyage courant de la pierre naturelle et artificielle résistante aux acides, des carreaux et des plastiques comme le verre et l'acier inoxydable se trouvant dans les cuisines, les piscines, les toilettes, les douches et les salles de bain. A cause de sa formule spéciale les robinetteries en chrome et les pare-douches en aluminium ne sont pas attaquées. La solution diluée peut facilement être versée dans un vaporisateur de ménage régulier (conserver hors de la portée des enfants).		
Mode d'emploi:	1. Appliquer pur ou dilué avec de l'eau dans un rapport 1:50 (env. 100 ml à 5 litres d'eau). 2. Laisser agir quelques minutes. 3. Rincer soigneusement avec de l'eau. 4. Brillant renforcé avec un polissage.		
Conseils particuliers:	- AKEMI® Nettoyant Sanitaire ne doit pas être utilisé sur les matériaux sensibles aux acides comme le marbre poli ou d'autres de même type. En cas de doute, procéder à une application sur une petite dalle. - Pour élimination régulière vider complètement le récipient. - Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.		
Données techniques:	Rendement:	env. 10 à 20 m²/litre (non dilué). En cas d'une dilution de 1:50: rendement env. 5000 - 1000 m²	
	Couleur:	bleu	
	Densité:	env. 1,09 g/cm³	
	Valeur pH:	env. 1	
Conservation:	Stockage sec et frais (5-25°C) dans l'emballage d'origine non ouvert pendant au moins 24 mois à compter de la production.		
Conseil de sécurité:	Voir la fiche de données de sécurité.		
Observations:	Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles ; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.		

FT 05.25