
Technische toelichtingen

Karakteristiek:

Acryclean is een hoogwaardig oplosmiddel voor het residu-vrij reinigen van verschillende oppervlakken. Het product tekent zich uit door volgende eigenschappen:

- Verwijdert moeiteloos siliconenresten
- Verwijdert lijmresten, wax- en teerresten
- Laat geen film of residu na
- Geeft een perfect schoon oppervlak

Gebruik:

- Voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken alvorens te lijmen of lagen aan te brengen
- Voor het verwijderen van vet-, olie- en siliconenresten, wassen, teer, boomhars, dichtstof- en lijmresten.
- Voor het losweken van stickers, folies en kleefband.
- Voor het gladstrijken en verwijderen van siliconen

Gebruiksaanwijzing:Reinigen en ontvetten alvorens te lijmen of lagen aan te brengen:

1. Opsproeien of met een doek opbrengen en het oppervlak reinigen.
2. Met een zuivere doek grondig droogwrijven.
3. Alvorens te lijmen of lagen aan te brengen 5-10min. laten uitluchten.

Verwijderen van lijm of siliconen:

1. Lijm of silicone zo goed als mogelijk mechanisch verwijderen.
2. De resten overvloedig met Acryclean bevochtigen.
3. 5-10min. laten inwerken.
4. De resten verwijderen met doek of borstel.

Verwijderen van lijmresten:

1. De lijmresten overvloedig met Acryclean bevochtigen.
2. 2-5min. laten inwerken.
3. De opgeloste resten verwijderen.

Technische gegevens:

Basis:	vermenging van aliphatische en aromatische kool-en waterstoffen
Kleur:	kleurloos
Reuk:	naar terpentijn
Viscositeit:	2 mPas/20°C
Gebruikstemperatuur:	+10 tot +40°C
Vlampunt:	< 6°C
Dichtheid:	0,796 g/ml/20°C doos, kanister, vat 0,746 g/ml/20°C spray
VOC:	
Spray:	746g/l
Doos, kanister, vat:	796 g/l

Packaging:

Part No.:	
500 ml aerosol:	87603

1 l can: 87600
200 l drum: 87602

Verdere verpakkingen op aanvraag

Customs Tariff Code: 34053000

opslag:

- 30 maanden bij koele en droge opslag

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Ter attentie:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verzocht zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal.

TMB 08.15