
Technische toelichtingen**Karakteristiek:**

AKEMI® Topping Wax is een gebruiksklaar product dat bestaat uit hoogwaardige wassen opgelost in koolwaterstoffen. Behandelde oppervlakken bekomen een zijdematte glans.

Gebruik:

AKEMI® Topping Wax dient voor het onderhoud van gezandstraalde, geborstelde, gesatineerde of geslepen minerale oppervlakken zoals zichtbeton, cementtegels, marmer en kalksteen binnen. Het product werkt bij regelmatig gebruik (1 x/week) water- en vuilafwijzend

Gebruiksaanwijzing:

1. Het oppervlak voor de behandeling grondig reinigen met AKEMI® steenreiniger en laten drogen. Voor behandeling moet de steen zuiver en droog zijn. Ideale behandelingstemperatuur ligt tussen 15 en 25 °C.
2. Schudden voor gebruik.
3. Alvorens grote delen te behandelen een staal zetten om het resultaat van het oppervlak te zien en het verbruik te weten.
4. AKEMI® Topping Wax dun en gelijkmatig aanbrengen met zuivere doek of kwast, bij grotere oppervlakken eventueel mop gebruiken en inmasseren.
5. Ca. 30 min. laten drogen (afhankelijk van de kamertemperatuur) en aansluitend het overtollig product met een doek, lamsvel of dergelijke polieren.
6. Voor het regelmatig reinigen, gebruik AKEMI® steenzeep

Opgelet:

- Gebruik de AKEMI® vloeibare handschoen om je handen te beschermen.
- Tijdens de verwerking goed verluchten.
- Het product dik in bij langere opslag of temperaturen onder de 20°C t.t.z. wordt vast. Door te schudden en op te warmen (25–30°C) bekomt het product weer zijn vloeibare consistentie
- AKEMI® Topping Wax kan met AKEMI® Universele verdunner verdund worden.
- Objecten in de omgeving van het behandelingsoppervlak die niet resistent zijn aan oplosmiddelen, zoals synthetische materialen, rubber, lak,... moeten beschermd worden.
- Voor het verwijderen van AKEMI® Topping Wax is de AKEMI® Wasverwijderaar geschikt.
- Voor een verantwoorde afvalverwerking, blikken volledig leeg gebruiken.

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:

verbruik:	ca 15-40 m²/L
kleur:	melkwit
dichtheid:	ca. 0,86 g/cm³
opslag:	ca. 2 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en vorstvrije bewaring.

Aandacht:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van verschillende invloedsfactoren zijn deze toelichtingen alsook mondelinge of schriftelijke aanwijzingen niet bindend. De gebruiker is verplicht eigen stalen en proeven te maken; hierbij telt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats.